Edelstahlrollen Serie IP, Rad AEL

max 500 kg | -20 °C - +70 °C | 125-200 mm

+ + + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + + Witterungsbeständig	

LENKROLLE

LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER

BOCKROLLE

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig <$10^4\Omega$
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingenieteter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
IP 126 AELK	Lenkrolle	125x46	400	162	105x85	80x60	9	107		211,80
IPT 126 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x46	400	162	105x85	80x60	9	140		247,80
IPF 126 AELK	Bockrolle	125x46	400	162	105x85	80x60	9			155,40
IPS 126 AELK	Lenkrolle	125x46	400	162	135x110	105x80	11	107		194,28
IPST 126 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x46	400	162	135x110	105x80	11	170		244,44
IPSF 126 AELK	Bockrolle	125x46	400	162	135x110	105x80	11			149,52
IP 160 AELK	Lenkrolle	160x46	400	192	135x110	105x80	11	131		209,76
IPT 160 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x46	400	192	135x110	105x80	11	170		269,76
IPF 160 AELK	Bockrolle	160x46	400	192	135x110	105x80	11			179,88
IP 200 AELK	Lenkrolle	200x50	500	248	135x110	105x80	11	162		392,88
IPT 200 AELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	500	248	135x110	105x80	11	170		454,56
IPF 200 AELK	Bockrolle	200x50	500	248	135x110	105x80	11			297,00

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 20.05.2024