

Heberollen Serie HR, Rad Z



max 450 kg -30 °C - +80 °C 75-125 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Material



Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
Felge: Stahl

Material Gabel



Ausführung: verstärktes Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, zweifaches Kugellager - gehärtet, abgedichtet, Schmiernippel, Standfuß aus PA-6 schwarz mit Antirutschsohle aus NBR-Gummi

Vorteile

- ✓ Die heberolle mit integriertem, nivellierbarem Maschinenfuß sorgt für optimale Standfestigkeit. Einfache Bedienung durch Fußpedale. Die benötigte Kraft zur Betätigung des Arretierhebels hängt nur unwesentlich vom Gewicht des Transportgerätes ab, da die Last nur von der Rolle auf den Maschinenfuß verlagert wird.
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
HR 75 ZK	Lenkrolle	75x40	300	115-123	105x85	80x60	9	189		529,08
HR 80 ZK	Lenkrolle	80x25	150	117-123	105x85	80x60	9	190		330,48
HR 125 ZK	Lenkrolle	125x45	450	171-181	135x110	105x80	13	254		618,12