

Hitzerollen Serie CRH, Rad HB



max 230 kg -20 °C - +120 °C 100-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



LENKROLLE

Material



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, hitzebeständig
Felge: Verschraubte Stahlblechfelge, verzinkt

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Heißlagerfett, Radachse verschraubt

Vorteile

- ✓ hitzebeständig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Backwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CRH 100 HBX	Lenkrolle	100x30	80	128	12,5	88		67,80
CRSH 125 HBX	Lenkrolle	125x38	120	160	12,5	113		97,56
CRH 160 HBX	Lenkrolle	160x40	180	203	12,5	138		147,96
CRH 200 HBX	Lenkrolle	200x50	230	240	12,5	161		169,80