

Hitzerollen Serie CRH, Rad FS



max 370 kg -40 °C - +270 °C 80-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material



Vollrad: Monoblockrad aus hitzebeständigem Kunststoff

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Heißlagerfett, Radachse verschraubt



LENKROLLE

Vorteile

Anwendungen

- Backwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CRH 80 FS	Lenkrolle	80x30	150	106	12,5	75		39,00
CRH 100 FS	Lenkrolle	100x30	150	128	12,5	88		43,08
CRSH 125 FS	Lenkrolle	125x35	250	160	12,5	113		62,64
CRH 150 FS	Lenkrolle	150x45	300	203	12,5	134		93,36
CRH 200 FS	Lenkrolle	200x50	370	240	12,5	161		128,64