

Hitzerollen Serie XRH, Rad FS



max 370 kg -40 °C - +270 °C 80-200 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Material



Vollrad: Monoblockrad aus hitzebeständigem Kunststoff

Material Gabel



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Rückenloch aus AISI 304, Kugeln AISI 420, zweifaches Kugellager, vernietet, Heißlagerfett, Radachse verschraubt



LENKROLLE

Vorteile

Anwendungen

- Backwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
XRH 80 FS	Lenkrolle	80x30	150	106	12,5	75		54,00
XRH 100 FS	Lenkrolle	100x30	150	128	12,5	88		59,28
XRSH 125 FS	Lenkrolle	125x35	250	160	12,5	113		112,56
XRH 150 FS	Lenkrolle	150x45	300	203	12,5	137		166,08
XRH 200 FS	Lenkrolle	200x50	370	240	12,5	161		203,28