

Hubwagen-/Staplerräder Serie SU



max 4000 kg -30 °C - +80 °C 250-300 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Gusseisen lackiert



Z

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
253 SUTM 31	Rad	250x76	3000	14	92	92		31,8	1228,32
300 SUTM 12	Rad	300x57	1300	13	48	48		12,7	1177,56
303 SUTM 31	Rad	300x76	3000	17	92	92		31,8	2042,76
304 SUTM 31	Rad	300x102	4000	17	118	118		31,8	1835,16