

Hubwagen-/Staplerräder Serie TL



max 1000 kg -30 °C - +80 °C 80-250 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 TLK 12	Rad	80x20	150	6	20	10		12	29,64
82 TLK 15	Rad	80x40	250	7	40	38		15	38,40
82 TLB 15	Rad	80x40	250	7	40	40		15	35,52
100 TLK 15	Rad	100x30	200	6,5	40	38		15	49,08
100 TLB 15	Rad	100x30	200	6,5	40	40		15	34,68
101 TLK 15	Rad	100x40	280	6,5	40	38		15	52,20
101 TLB 15	Rad	100x40	280	6,5	40	40		15	43,68
125 TLK 15	Rad	125x30	250	7,5	40	38		15	52,80
126 TLK 20	Rad	125x50	350	12,5	60	54		20	84,84
125 TLB 15	Rad	125x30	250	7,5	40	40		15	38,40
126 TLB 20	Rad	125x50	350	12,5	60	60		20	65,16
150 TLK 20	Rad	150x40	400	8	50	48		20	74,28
150 TLB 20	Rad	150x40	400	8	50	50		20	57,48
160 TLK 20	Rad	160x50	600	10	60	54		20	93,12
160 TLB 20	Rad	160x50	600	10	60	60		20	72,24
175 TLK 20	Rad	175x40	550	9	50	44		20	84,84
175 TLB 20	Rad	175x40	550	9	50	50		20	68,16
180 TLK 20	Rad	180x50	700	20	60	54		20	118,56
180 TLB 20	Rad	180x50	700	20	60	60		20	98,28
200 TLK 20	Rad	200x50	800	8	60	54		20	112,56
200 TLB 20	Rad	200x50	800	8	60	60		20	89,16
225 TLK 20	Rad	225x60	1000	17,5	70	64		20	150,12
225 TLB 20	Rad	225x60	1000	17,5	70	70		20	142,80
250 TLK 25	Rad	250x60	1000	11	60	56		25	168,36