


Krankenbetten Serie 390, Rad ELS ⚡



max 110 kg -20 °C - +60 °C 125-150 mm



Material



Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 80 Shore A elektrisch leitfähig
Felge: Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
Konuskugellager

Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic)
geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ kontaktverfärbungsfrei
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Krankenbetten



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND RICHTUNGSFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
390 S 127 ELS	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
390 SR 127 ELS	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	125x32	100	158	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
390 S 150 ELS	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	184	27,8	M8x19	126		auf Anfrage
390 SR 150 ELS	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	150x32	110	184	27,8	M8x19	126		auf Anfrage