

# Krankenbetten Serie 391, Rad G



max 110 kg -20 °C - +60 °C 125-150 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

## Material



Laufbelag: Vollgummireifen blaugrau, 80 Shore A,  
Felge: Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert  
Konuskugellager

## Material Gabel



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und  
spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit  
hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic)  
geeignet für Desinfektionskabinen, Präzisionskugellager im  
Gabelkopf,  
integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit  
Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung



MIT TOTAL ODER TOTAL- UND  
RICHTUNGSFESTSTELLER

## Vorteile

- kontaktverfärbungsfrei
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

## Anwendungen

- Krankenbetten

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	ZAPFEN MM	QUERBOHRUNG MM	STÖRKRISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
<b>391 S 127</b> GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x32	100	164	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
<b>391 SR 127</b> GK	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	125x32	100	164	27,8	M8x19	106,5		auf Anfrage
<b>391 S 150</b> GK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x32	110	191	27,8	M8x19	126		auf Anfrage
<b>391 SR 150</b> GK	Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	150x32	110	191	27,8	M8x19	126		auf Anfrage