

Lose Räder Serie A



max 1000 kg -30 °C - +80 °C 80-275 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	REIFENSTÄRKE MM	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 A-10	Rad	80x24	120	10	28	28		10	21,60
100 AK 15	Rad	100x30	200	10	40	38		15	51,12
101 AK 15	Rad	100x40	250	10	40	38		15	54,60
100 ABX 15	Rad	100x30	200	10	40	40		15	38,64
101 ABX 15	Rad	100x40	250	10	40	40		15	42,00
100 AB 15	Rad	100x30	200	10	40	40		15	33,48
101 AB 15	Rad	100x40	250	10	40	40		15	36,72
100 A-15	Rad	100x30	200	10	40	40		15	27,24
101 A-15	Rad	100x40	250	10	40	40		15	30,48
125 AK 15	Rad	125x30	250	12	40	38		15	59,52
126 AK 15	Rad	125x40	300	12	40	38		15	66,12
125 ABX 15	Rad	125x30	250	12	40	40		15	47,88
126 ABX 15	Rad	125x40	300	12	40	40		15	54,60
125 AB 15	Rad	125x30	250	12	40	40		15	42,00
126 AB 15	Rad	125x40	300	12	40	40		15	48,96
125 A-15	Rad	125x30	250	12	40	40		15	35,28
126 A-15	Rad	125x40	300	12	40	40		15	41,16
150 AK 15	Rad	150x40	400	12	50	48		15	82,20
150 ABX 20	Rad	150x40	400	12	50	50		20	71,76
150 AB 20	Rad	150x40	400	12	50	50		20	61,92
150 A-20	Rad	150x40	400	12	50	50		20	53,76
175 AK 20	Rad	175x40	500	12	50	44		20	95,52
175 ABX 20	Rad	175x40	500	12	50	50		20	83,40
175 AB 20	Rad	175x40	500	12	50	50		20	70,32
175 A-20	Rad	175x40	500	12	50	50		20	62,16
200 AK 20	Rad	200x50	600	12	60	54		20	125,64
200 ABX 20	Rad	200x50	600	12	60	60		20	121,92
200 AB 20	Rad	200x50	600	12	60	60		20	100,56
200 A-20	Rad	200x50	600	12	60	60		20	89,88
225 AK 20	Rad	225x50	700	12	60	54		20	138,36
225 ABX 20	Rad	225x50	700	12	60	60		20	138,36
225 A-20	Rad	225x50	700	12	60	60		20	98,88
275 AK 25	Rad	275x60	1000	12	60	56		25	204,48
275 ABX 25	Rad	275x60	1000	12	74	74		25	251,28
275 A-25	Rad	275x60	1000	12	74	74		25	165,84