

Lose Räder Serie C



max 230 kg -20 °C - +60 °C 80-200 mm

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A
Felge: Verschweißte Stahlblechfelge, verzinkt

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 CB 12	Rad	80x30	60	40	40		12	10,08
100 CK 8	Rad	100x30	80	41	41		8	19,68
100 CB 12	Rad	100x30	80	40	40		12	11,40
125 CK 8	Rad	125x38	120	41	41		8	22,20
125 CB 12	Rad	125x38	120	40	40		12	14,16
150 CK 10	Rad	150x40	170	51	51		10	28,44
150 CB 15	Rad	150x40	170	50	50		15	19,80
160 CK 10	Rad	160x40	180	51	51		10	28,44
160 CB 15	Rad	160x40	180	50	50		15	20,04
180 CK 12	Rad	180x45	200	61	61		12	41,76
180 CB 20	Rad	180x45	200	60	60		20	27,24
200 CK 12	Rad	200x50	230	61	61		12	44,88
200 CB 20	Rad	200x50	230	60	60		20	29,76