

# Lose Räder Serie CI



max 1400 kg -40 °C - +300 °C\*\* 50-250 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Material

Vollrad: Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht,  
Rad-Ø 50 und 63 aus Zamac

## Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Selchwagen

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
50 CI-6	Rad	50x22	60	27	27	≡	6,4	14,28
75 CI-12	Rad	75x32	115	39	39	≡	12,7	17,16
100 CIB 15	Rad	100x38	270	48	48	≡≡	15	38,64
100 CI-15	Rad	100x38	270	48	48	≡	15	47,16
125 CI-15	Rad	125x41	630	48	48	≡	15	39,48
200 CI-20	Rad	200x45	1300	60	60	≡	20	81,60
250 CIB 25	Rad	250x51	1400	60	60	≡≡	25	186,24