

Lose Räder Serie D



 max 285 kg  -20 °C - +60 °C  80-250 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Laufbelag: Vollgummireifen schwarz, 85±5 Shore A
Felge: hochwertigem schwarzen Kunststoff

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 DB 12	Rad	80x25	50	40	40		12	7,56
80 D-12	Rad	80x25	50	40	40		12	5,88
100 DB 12	Rad	100x30	75	40	40		12	8,52
100 D-12	Rad	100x30	75	40	40		12	7,32
125 DB 12	Rad	125x38	90	40	40		12	11,28
125 D-12	Rad	125x38	90	40	40		12	9,96
126 DB 15	Rad	125x38	100	50	50		15	11,52
126 D-15	Rad	125x38	100	50	50		15	10,44
150 DB 15	Rad	150x40	125	50	50		15	16,80
150 D-15	Rad	150x40	125	50	50		15	14,88
160 DB 15	Rad	160x40	135	50	50		15	16,80
160 D-15	Rad	160x40	135	50	50		15	15,12
161 DB 20	Rad	160x45	135	60	60		20	17,28
161D-20	Rad	160x45	135	60	60		20	16,68
180 DB 20	Rad	180x45	170	60	60		20	21,96
180 D-20	Rad	180x45	170	60	60		20	20,52
200 DB 20	Rad	200x50	205	60	60		20	24,36
200 D-20	Rad	200x50	205	60	60		20	22,56
250 DB 25	Rad	250x60	285	74	74		25	54,96
250 D-25	Rad	250x60	285	74	74		25	48,84