

Lose Räder Serie ELV



 max 205 kg  -20 °C - +60 °C  100-200 mm

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Material

Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$
Felge: Verschraubte Stahlfelge verzinkt, Durchgangswiderstand $<10 \#*4$

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- großer Fahrkomfort
- beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Müllbehälter

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 ELB 10	Rad	100x30	70	40	40		10	39,48
125 ELB 15	Rad	125x38	100	49	49		15	55,56
160 ELB 20	Rad	160x40	135	49	49		20	53,16
200 ELK 20	Rad	200x50	205	59	59		20	90,72
200 ELB 20	Rad	200x50	205	59	59		20	79,44
200 ELK 25	Rad	200x50	205	59	59		25	93,48