

# Lose Räder - Antriebsrad Serie H



max 7250 kg -30 °C - +80 °C 65-600 mm

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



## Material

Laufbelag: Vulkollan® 90±3 Shore A\* ® = eingetragene Marke der Bayer AG, Leverkusen  
Felge: Gusseisen lackiert

## Vorteile

- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ sehr niedrige Abriebswerte
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Hubwagen

## Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
65x30 H15	Rad	65x30	120	41		15	auf Anfrage
80x30 H__	Rad	80x30	150	41		15-20	auf Anfrage
100x40 H__	Rad	100x40	325	45		15-35	auf Anfrage
100x50 H__	Rad	100x50	400	50		25-45	auf Anfrage
100x65 H__	Rad	100x65	500	65		20-50	auf Anfrage
125x40 H__	Rad	125x40	400	60		20-50	auf Anfrage
125x50 H__	Rad	125x50	500	50		20-40	auf Anfrage
125x65 H__	Rad	125x65	600	65		20-60	auf Anfrage
150x40 H__	Rad	150x40	450	60		20-45	auf Anfrage
150x50 H__	Rad	150x50	550	50		20-50	auf Anfrage
150x65 H__	Rad	150x65	700	65		20-60	auf Anfrage
150x80 H__	Rad	150x80	1000	80		20-80	auf Anfrage
160x50 H__	Rad	160x50	550	50		20-45	auf Anfrage
160x80 H__	Rad	160x80	1100	80		20-80	auf Anfrage
200x50 H__	Rad	200x50	950	60		20-60	auf Anfrage
200x80 H__	Rad	200x80	1300	80		20-50	auf Anfrage
250x50 H__	Rad	250x50	900	50		20-50	auf Anfrage
250x65 H__	Rad	250x65	1100	65		20-60	auf Anfrage
250x80 H__	Rad	250x80	1850	80		25-70	auf Anfrage
250x130 H__	Rad	250x130	2500	130		40-80	auf Anfrage
300x50 H__	Rad	300x50	1000	60		20-50	auf Anfrage
300x65 H__	Rad	300x65	1250	65		50-70	auf Anfrage
300x80 H__	Rad	300x80	2000	80		30-75	auf Anfrage
300x100 H__	Rad	300x100	2600	100		40-90	auf Anfrage
350x80 H__	Rad	350x80	2250	80		30-90	auf Anfrage
350x100 H__	Rad	350x100	2600	100		40-90	auf Anfrage
400x65 H__	Rad	400x65	1700	65		50-70	auf Anfrage
400x80 H__	Rad	400x80	2400	80		40-85	auf Anfrage
400x100 H__	Rad	400x100	3200	100		40-90	auf Anfrage
400x125 H__	Rad	400x125	3700	125		40-95	auf Anfrage
450x80 H__	Rad	450x80	2700	80		40-120	auf Anfrage
450x100 H__	Rad	450x100	3400	100		40-95	auf Anfrage
450x125 H__	Rad	450x125	3850	125		40-160	auf Anfrage
500x100 H__	Rad	500x100	3750	100		40-160	auf Anfrage
500x150 H__	Rad	500x150	5100	150		40-160	auf Anfrage
500x230 H__	Rad	500x230	7250	229		40-160	auf Anfrage
600x150 H__	Rad	600x150	5650	150		40-160	auf Anfrage
600x175 H__	Rad	600x175	6600	175		40-160	auf Anfrage