

Lose Räder Serie NSG



max 1000 kg -15 °C - +110 °C 80-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Vollrad: hochverdichtetes Polyamid 6 mit 30% Glasfasern verstärkt

Vorteile

- ✓ hitzebeständig bis +110° C
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Selchwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80x30 NSG-12	Rad	80x30	200	40	40		12	18,00
80x30 NSKX-12	Rad	80x30	200	41	41		12	40,44
100x30 NSKX-12	Rad	100x30	200	41	37		12	43,92
100x35 NSG-12	Rad	100x35	250	40	40		12	18,60
125x40 NSG-15	Rad	125x40	350	46	46		15	13,92
150x35 NSKX-15	Rad	150x35	350	47	41		15	53,76
150x40 NSG-15	Rad	150x40	450	46	46		15	19,92
200x50 NSG-20	Rad	200x50	1000	60	60		20	47,88
200x50 NSKX-20	Rad	200x50	1000	61	61		20	88,92