

Lose Räder Serie Q



max 1500 kg -40 °C - +300 °C** 80-200 mm

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig



Material

Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Selchwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
80 Q-12	Rad	80x30	250	40	40		15	20,88
100 QK 15	Rad	100x32	500	30	30		15	42,00
130 QK 15	Rad	130x40	700	40	37		15	54,72
150 QK 20	Rad	150x38	1000	38	37		20	68,64
151 QK 20	Rad	150x55	1200	55	54		20	85,20
175 QK 20	Rad	175x48	1200	48	47		20	93,12
175 QK 25	Rad	175x48	1200	48	47		25	93,12
200 QK 20	Rad	200x50	1500	59	56		20	119,64
200 QK 25	Rad	200x50	1500	59	56		25	114,84