

Möbelrollen Serie 530 GW, Rad PEL

 ROLLENBAU

 max 60 kg  -20 °C - +60 °C  52-75 mm

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz
Elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$

Material Gabel

schwarzes Gehäuse aus Polyamid 6
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radfeststeller glasfaserverstärkt
Radachse vernietet

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
530 M8 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	≡	19,80
531 M8 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	≡	24,00
530 M10 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	≡	18,84
531 M10 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	≡	23,76
530 M12 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	71	≡	20,52
531 M12 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	88	≡	24,36
530 M10 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	72	≡	35,40
531 M10 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	≡	42,48
530 M12 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	72	≡	35,40
531 M12 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	≡	42,36