

Möbelrollen Serie 530 GW, Rad PUEL



max 60 kg -20 °C - +60 °C 52-75 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A
Elektrisch leitfähig <10⁴Ω
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

schwarzes Gehäuse aus Polyamid 6
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radfeststeller glasfaserverstärkt
Radachse vernietet

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
530 M8 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	==	22,20
531 M8 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	==	24,84
530 M10 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	==	21,96
531 M10 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	==	27,24
530 M12 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	53	==	23,04
531 M12 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69	==	28,08
530 M10 75 PUEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	72	==	65,28
531 M10 75 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	==	72,24
530 M12 75 PUEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	72	==	64,80
531 M12 75 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	==	71,88