

Möbelrollen Serie 530 ST, Rad PEL



 max 60 kg  -20 °C - +60 °C  52-75 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz
Elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$

Material Gabel

schwarzes Gehäuse aus Polyamid 6
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radfeststeller glasfaserverstärkt
Radachse vernietet

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	STIFT MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
530 10x34 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	10x34	52		21,48
531 10x34 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	10x34	69		25,56
530 11x22 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	11x22	52		20,52
531 11x22 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	11x22	69		24,36
530 10x34 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	10x34	71		39,48
531 10x34 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	10x34	88		46,44
530 11x30 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	11x30	71		41,88
531 11x30 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	11x30	88		48,84