

Möbelrollen Serie 530 ST, Rad PUEL



 max 60 kg  -20 °C - +60 °C  52-75 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A
Elektrisch leitfähig <10⁴Ω
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

schwarzes Gehäuse aus Polyamid 6
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radfeststeller glasfaserverstärkt
Radachse vernietet

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	STIFT MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
530 10x34 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	10x34	52		24,00
531 10x34 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	10x34	69		26,16
530 11x22 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	11x22	52		23,04
531 11x22 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	11x22	69		28,08
530 10x34 75 PUEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	10x34	71		68,52
531 10x34 75 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	10x34	88		75,36
530 11x30 75 PUEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	11x30	71		70,92
531 11x30 75 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	11x30	88		77,40