

Möbelrollen - Stuhlrollen Serie 532 GW, Rad P



max 40 kg -20 °C - +60 °C 52-52 mm

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest

Bodenschonend Witterungsbeständig



LENKROLLE

Material

————— Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Material Gabel

————— **BÜROSTUHLROLLE mit lastabhängiger Radbremse**
nach EN 12529
schwarzes Gehäuse aus Polyamid 6
Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager
Radachse vernietet

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bürostühle
- Gesundheitsberufe

Dimensionen

| ARTIKELNUMMER | ARTIKELART | RAD-Ø A X BREITE B MM | TRAGKRAFT KG | BAUHÖHE H MM | GEWINDE MM | STÖRKREISRADIUS SR MM | RADLAGERUNG | PREIS € |
|---------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|-------------|---------|
| 532 M8 50 P | Lenkrolle | 52x8+8 | 40 | 62 | M8x15 | 52 | ≡ | 8,28 |
| 532 M10 50 P | Lenkrolle | 52x8+8 | 40 | 62 | M10x15 | 52 | ≡ | 8,28 |
| 532 M12 50 P | Lenkrolle | 52x8+8 | 40 | 62 | M12x15 | 52 | ≡ | 10,44 |