

Möbelrollen Serie 540 GW, Rad PEL



 max 60 kg  -20 °C - +60 °C  52-75 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz
Elektrisch leitfähig $<10^4 \Omega$

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

– Gesundheitsberufe



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 M8 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52	==	27,12
541 M8 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69	==	31,32
540 M10 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52	==	27,00
541 M10 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69	==	31,08
540 M12 50 PEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	52	==	27,24
541 M12 50 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69	==	31,80
540 M10 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	71	==	52,56
541 M10 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88	==	60,96
540 M12 75 PEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	71	==	52,56
541 M12 75 PEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88	==	60,96