

Möbelrollen Serie 540 GW, Rad PUEL



max 70 kg -20 °C - +60 °C 52-100 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A
Elektrisch leitfähig <10⁴Ω
Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Material Gabel

Gehäuse: Zinkdruckguss – verchromt
Schwenklager mit kombiniertem
Gleit-Kugellager
Radachse vernietet
Radfeststeller glasfaserverstärkt

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ spurfrei
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gesundheitsberufe

ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT RADFESTSTELLER

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	GEWINDE MM	STÖRKREISRADIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
540 M8 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M8x15	52		32,88
541 M8 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M8x15	69		38,16
540 M10 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M10x15	52		32,64
541 M10 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M10x15	69		37,92
540 M12 50 PUEL	Lenkrolle	52x8+8	40	62	M12x15	52		33,48
541 M12 50 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	52x8+8	40	62	M12x15	69		38,40
540 M10 75 PUEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M10x15	71		65,28
541 M10 75 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M10x15	88		72,48
540 M12 75 PUEL	Lenkrolle	75x13+13	60	93	M12x15	71		65,28
541 M12 75 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	75x13+13	60	93	M12x15	88		72,12
540 M10 100 PUEL	Lenkrolle	100x13+13	70	124	M10x15	93		84,36
541 M10 100 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	100x13+13	70	124	M10x15	116		91,92
540 M12 100 PUEL	Lenkrolle	100x13+13	70	124	M12x15	93		80,40
541 M12 100 PUEL	Lenkrolle mit Radfeststeller	100x13+13	70	124	M12x15	116		91,92