

Schienenräder - Spurkranzrad Serie SFH



max 1200 kg -30 °C - +60 °C 100-200 mm

Leicht lenkend +++ Verschleißarm +++ Stoßfest +++
Bodenschonend ++ Witterungsbeständig +++



Material

Laufbelag: Vulkollan® 92±3 Shore A, kurzfristig hitzebeständig bis 115° C
Felge: Stahl BS 3100

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø O. SPURKRANZ MM	RAD-Ø M. SPURKRANZ MM	LAUFFLÄCHENBREITE MM	RADBREITE MM	TRAGKRAFT KG	NABELNÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 SFH-20	Schienerad	100	125	40	52	500	52	≡	20 H7	461,40
100 SFHK 20	Schienerad	100	125	40	52	500	52	⊖	20	275,40
125 SFH-20	Schienerad	125	155	45	57	600	57	≡	20 H7	267,84
125 SFHK 20	Schienerad	125	155	45	57	600	57	⊖	20	380,40
150 SFH-20	Schienerad	150	190	50	62	900	62	≡	20 H7	auf Anfrage
150 SFHK 20	Schienerad	150	190	50	62	900	62	⊖	20	auf Anfrage
200 SFH-25	Schienerad	200	240	60	75	1200	75	≡	25 H7	819,96
200 SFHK 25	Schienerad	200	240	60	75	1200	75	⊖	25	885,24