

Transportrollen Serie CD, Rad TLS

 max 300 kg  -20 °C - +80 °C  125-200 mm

++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A
Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager -
vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse
verschraubt, Totalfeststeller

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau

 ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGROSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADSRADSR SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
CSS 125 TL SK	Lenkrolle	125x50	200	160	135x110	105x80	12.5	114		86,04
CSST 125 TL SK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x50	200	160	135x110	105x80	12.5	140		116,52
CSSF 125 TL SK	Bockrolle	125x50	200	160	135x110	105x80	12.5			76,32
CS 150 TL SK	Lenkrolle	150x50	200	191	135x110	105x80	11	133		114,72
CST 150 TL SK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x50	200	191	135x110	105x80	11	168		135,72
CSF 150 TL SK	Bockrolle	150x50	200	191	135x110	105x80	11			94,08
CD 200 TL SK	Lenkrolle	200x50	300	240	135x110	105x80	11	161		168,60
CDT 200 TL SK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	300	240	135x110	105x80	11	168		182,40
CDF 200 TL SK	Bockrolle	200x50	300	240	135x110	105x80	11			156,24