Transportrollen Serie KD, Rad TLS





LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 70±3 Shore A Felge:Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar -Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- ☑ hohe Stoßfestigkeit
- ☑ leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Färbewagen
- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ADTIVELADT	RAD-Ø A X BREITE	TDACKDAET	ВАИНОНЕ Н	PLATTENGRÖSSE	LOCHABSTAND	LOCH-Ø HD	STÖRKREISRADIUS	RADLAGERUNG	PREIS €
ARTIKELNUWWER	ARTINELARI	B MM	KG	MM	TP MM	HS MM	MM	SR MM	RADEAGERONG	PREIS €
KD 125 TLSK	Lenkrolle	125x50	300	173	135x110	105x80	10,5	118	0	96,24
KDT 125 TLSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x50	300	173	135x110	105x80	10,5	170	0	120,00
KDF 125 TLSK	Bockrolle	125x50	300	173	135x110	105x80	10,5		0	79,20
KD 150 TLSK	Lenkrolle	150x50	400	207	135x110	105x80	10,5	126	0	117,36
KDT 150 TLSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x50	400	207	135x110	105x80	10,5	140	0	140,88
KDF 150 TLSK	Bockrolle	150x50	400	207	135x110	105x80	10,5		0	100,20
KD 200 TLSK	Lenkrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	167	0	175,32
KDT 200 TLSK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	170	<u> </u>	218,88
KDF 200 TLSK	Bockrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5		0	142,92