Transportrollen Serie KD, Rad TLEL

⊙|ROLLENBAU



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Material



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A Elektrisch leitfähig Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert - nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar -Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen

Dimensionen

	_	-	-			-	-		-	
ARTIKELNUMMER	ARTIKELART		TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM						PREIS €
KD 81 TLELK	Lenkrolle	80x30	180	127	105x85	80x60	8,5	83	<u></u>	77,40
KDF 81 TLELK	Bockrolle	80x30	180	127	105x85	80x60	8,5		<u> </u>	60,48
KD 100 TLELK	Lenkrolle	100x30	200	137	105x85	80x60	8,5	93	<u> </u>	81,60
KDT 100 TLELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	100x30	200	137	105x85	80x60	8,5	140	<u> </u>	100,44
KDF 100 TLELK	Bockrolle	100x30	200	137	105x85	80x60	8,5		<u> </u>	64,92
KD 150 TLELK	Lenkrolle	150x40	400	194	135x110	105x80	10,5	127	<u> </u>	123,96
KDT 150 TLELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	150x40	400	194	135x110	105x80	10,5	140	<u> </u>	142,44
KDF 150 TLELK	Bockrolle	150x40	400	194	135x110	105x80	10,5		<u> </u>	106,32
KS 160 TLELK	Lenkrolle	160x50	450	207	135x110	105x80	12,5	145	0	165,00
KST 160 TLELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x50	450	207	135x110	105x80	12,5	170	0	194,64
KSF 160 TLELK	Bockrolle	160x50	450	207	135x110	105x80	12,5		0	95,64
KD 200 TLELK	Lenkrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	167	0	201,84
KDT 200 TLELK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	170	0	216,96
KDF 200 TLELK	Bockrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5		0	176,16