

Transportrollen Serie KD, Rad ELPG ⚡

ROLLENBAU

📦 max 450 kg 🌡️ -10 °C - +60 °C 🌀 125-200 mm

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Material



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen 70 ± 5 Shore A elektrisch leitfähig,
Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$
Felge: Polyamid 6 - 1. Wahl elektrisch leitfähig
Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Material Gabel



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln,
Drehkranz mit zweifacher Kugellagerung aus gepresstem
Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert
– nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem
Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar –
Vor- oder Nachlauf möglich

Vorteile

- ✔ elektrisch leitfähig
- ✔ hoher Fahrkomfort
- ✔ geringer Rollwiderstand
- ✔ abriebfest
- ✔ korrosionsbeständig
- ✔ SPURFREI

Anwendungen

- Transportwagen
- Ausschusswagen



LENKROLLE



LENKROLLE MIT TOTALFESTSTELLER



BOCKROLLE

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	BAUHÖHE H MM	PLATTENGRÖSSE TP MM	LOCHABSTAND HS MM	LOCH-Ø HD MM	STÖRKRADIIUS SR MM	RADLAGERUNG	PREIS €
KD 125 ELPGB	Lenkrolle	125x40	225	163	135x110	105x80	10,5	106		92,64
KDT 125 ELPGB	Lenkrolle mit Totalfeststeller	125x40	225	163	135x110	105x80	10,5	140		117,12
KDF 125 ELPGB	Bockrolle	125x40	225	163	135x110	105x80	10,5			73,08
KD 160 ELPGK	Lenkrolle	160x45	300	199	135x110	105x80	10,5	130		128,04
KDT 160 ELPGK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	160x45	300	199	135x110	105x80	10,5	140		149,64
KDF 160 ELPGK	Bockrolle	160x45	300	199	135x110	105x80	10,5			106,68
KD 200 ELPGK	Lenkrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	167		168,84
KDT 200 ELPGK	Lenkrolle mit Totalfeststeller	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5	170		208,92
KDF 200 ELPGK	Bockrolle	200x50	450	249	135x110	105x80	12,5			137,88