

Lenkrolle mit Totalfeststeller 331LX

PT 127 ELKX



Edelstahlrollen Serie 330LXP - Rad EL

-20 °C - +60 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Gehäuse



Edelstahlgehäuse, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Totalfeststeller

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x32
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	158
Plattengröße TP mm:	77x67
Lochabstand HS mm:	57x48/61x51
Loch-Ø HD mm:	8,5
Störkreisradius SR mm:	130
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- OP-Einrichtungen
- Nassbereich
- Gesundheitsberufe
- Servierwagen

