

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller 331L Z18 127 TPKX

Apparaterollen Serie 330LZ - Rad TP

 -20 °C - +60 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer 95±3 Shore A**

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x32
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	161
Zapfen mm:	18x62
Querbohrung mm:	M6 auf 19
Störkreisradius SR mm:	130
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- hohe Stoßfestigkeit
- spurfrei
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU



Anwendungen

- Tablettwagen
- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe