Produktdatenblatt

Lenkrolle GT 150 CI

Schwerlast Serie GT - Rad CI

-30 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

Rad

Vollrad: Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht, Rad-Ø 50 und 63 aus Zamac

Gehäuse

Schwerlastlenkgehäuse ohne Mittelbolzen mit gehärtetem Drehkranz und gehärteten Stahl- kugeln, geschmiedet und getempert, Schmiernippel, Radachse verschraubt und gesichert



Lenkrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 150x45
Tragkraft kg:	1100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	200
Plattengröße TP mm:	150x105
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Störkreisradius SR mm:	150
Radlagerung:	Gleitlager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 03.06.2024