

Lenkrolle mit Totalfeststeller INT 100



STAINLESS STEEL
Edelstahlrollen Serie IN - Rad P

-30 °C - +80 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest



Bodenschonend



Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	125
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	125
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch- $\varnothing$ HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	120
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ☒ leichter Lauf auf glatten Böden
- ☒ stoß- und schlagfest
- ☒ hohe Abriebfestigkeit
- ☒ leicht zu reinigen
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

