Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller INT 175

A EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

Edelstahlrollen Serie IN - Rad A

-30 °C - +80 °C

+ + Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + + Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse

Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-∅ A x Breite B mm: 175x40
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	217
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	190
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 03.06.2024