

Bockrolle IPF 125 RNBX



Edelstahlrollen Serie IP - Rad RN

-20 °C - +70 °C

Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
 Bodenschonend Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert

Felge: Radkörper aus Polyamid 6 – 1. Wahl, schwarz

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingewinkelter Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	180
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	162
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	9
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich

ROLLENBAU

