

Lenkrolle MFB 101 ZK

Gefederte Rollen Serie MFA - Rad Z

🌡️ -30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend

++ Verschleißarm

+++ Stoßfest

+++ Bodenschonend

++ Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse



Transportlenkgehäuse gefedert, Ausführung: schwarz lackiert, zweifaches Kugellager, Polyurethan-Federelement, Schwinghebel auf Bronzebuchsen

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	170
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Vorspannkraft daN:	50
max.Federweg mm:	25
Bauhöhe H mm:	171
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	82
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✅ geräuscharmer Lauf
- ✅ geringer Rollwiderstand
- ✅ abrieb- und reißfest
- ✅ hohe Stoßfestigkeit
- ✅ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen

