

Bockrolle MFFB 125 LEK

Gefederte Rollen Serie MFA - Rad E



-20 °C - +70 °C

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Transportlenkgehäuse gefedert, Ausführung: schwarz lackiert, zweifaches Kugellager, Polyurethan-Federelement, Schwinghebel auf Bronzebuchsen



Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	180
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Vorspannkraft daN:	90
max.Federweg mm:	25
Bauhöhe H mm:	207
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	13
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ hoher Fahrkomfort
- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ spurfrei in grau

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen