

Lenkrolle PD 126 PK

Schwerlast Serie PD - Rad P

 -30 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x45
Tragkraft kg:	450
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	164
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	10,5
Störkreisradius SR mm:	107
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  leichter Lauf auf glatten Böden
-  stoß- und schlagfest
-  hohe Abriebfestigkeit
-  leicht zu reinigen
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Bühnenausrüstung
- Maschinenwagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Bau
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

