

Lenkrolle PD 200 AELK

Schwerlast Serie PD - Rad AEL

 -20 °C - +80 °C

 Leicht lenkend
  Verschleißarm
  Stoßfest
 Bodenschonend
  Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig
 $<10^4 \Omega$

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	500
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	167
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  elektrisch leitfähig
-  geräuscharmer Lauf
-  geringer Rollwiderstand
-  spurfrei
-  hohe Stoßfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

