

Bockrolle PDF 200 EGBAK

Schwerlast Serie PD - Rad EGBA

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A weich, Lauffläche ballig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar –

Vor- oder Nachlauf möglich

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200X50
Tragkraft kg:	360
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	135X110
Lochabstand HS mm:	105X80
Loch-Ø HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ sehr geräuscharmer Lauf
- ✓ sehr geringer Rollwiderstand
- ✓ abriebfest
- ✓ korrosionsbeständig
- ✓ Alternative zu Luftreifen
- ✓ SPURFREI

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

