Produktdatenblatt

Bockrolle PDF 200 TLELK

Schwerlast Serie PD - Rad TLEL



-20 °C - +80 °C

+ + ○ Leicht lenkend	+ + + Verschleißarm	+ + + Stoßfest
+ + + Bodenschonend	+ + ○ Witterungsbeständig	

Rad

Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A Elektrisch leitfähig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse

Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar –
Vor- oder Nachlauf möglich



Bockrolle	Rad-∅ A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	800
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- spurfrei
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen

©Copyright 2024 Rollenbau GmbH, www.rollenbau.at 03.06.2024