

Lenkrolle mit Totalfeststeller PST 151

Q

Schwerlast Serie PD - Rad Q

–30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend

+++ Verschleißarm

+++ Stoßfest

+ Bodenschonend

++ Witterungsbeständig

Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

ROLLENBAU



Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x55
Tragkraft kg:	750
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	203
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	170
Radlagerung:	Gleitlager

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen