

Lenkrolle mit Totalfeststeller QDT 125 QK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Q

🌡️ -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+ + +
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel, Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x44
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	177
Plattengröße TP mm:	150x110
Lochabstand HS mm:	105x80/121x59
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	125
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen

