

Lenkrolle mit Totalfeststeller QXT

201 P  EDELSTAHL®

STAINLESS STEEL
Edelstahlrollen Serie QX - Rad P

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, zweifaches Kugellager, sehr starker Zentralbolzen, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	1200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	140x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	160
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- ☒ leichter Lauf auf glatten Böden
- ☒ stoß- und schlagfest
- ☒ hohe Abriebfestigkeit
- ☒ leicht zu reinigen
- ☒ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Nassbereich
- Selchwagen

 ROLLENBAU

