

Feststeller TLCH 210

Feststellfüße Serie TLCH - Rad TYP 3



 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad

TYP 3
 Gepresster Stahl verzinkt, Gummifuß: Ø 80 mm

Gehäuse



Feststeller bewirken eine weitgehende Sicherheit beim Feststellen eines Transportgerätes - sie heben es aber nicht an. Durch Betätigung eines Fußpedals wird wieder sofortige Beweglichkeit erreicht. Beide Typen TLCH und TLM werden durch leichten Abwärtsdruck des Pedals sofort gelöst. Die Kraft, die zur Feststellung benötigt wird, ist gering (und hängt mit der Last nicht zusammen), da durch große Hebelwirkung der Gummifuß fest an den Boden gepresst und die Rollen nicht vom Boden abgehoben werden.

Feststeller	
Bauhöhe ausgefahren mm:	210
Bauhöhe eingefahren mm:	170
Plattengröße TP mm:	120x120
Lochabstand HS mm:	85x85 / 100x100
Loch-Ø HD mm:	10
Typ:	3

Vorteile

- ✓ Hohe Haltekraft durch Gummifuß
- ✓ Geringer Kraftaufwand durch langen Hebel

Anwendungen

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen