

Produktdatenblatt

# Bandagen VK180/75/120

Zusatzartikel Serie VK - Rad BANDAGEN

ROLLENBAU

-40 °C - +85 °C

++  
Leicht lenkend

++  
Verschleißarm

++  
Stoßfest

++  
Bodenschonend

++  
Witterungsbeständig



## Rad

Laufbelag: VULKOLLAN® 93±3 Shore A zylindrisch mit Stahlband  
Lieferbar: • Bandagen ohne Stahlband • konische Reifen • Bandagen aus Polyurethan 95±3 Shore A  
Lauffläche L = Glatt P = Profil  
Toleranzen innen nach DIN ISO 286  
WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE  
Stangen und Rohre aus Polyurethan Ø 16mm - Ø125 mm

Bandagen	Rad-Ø A x Breite B mm: 180
Innen-Ø mm:	120
Tragkraft kg:	1100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Lauffläche:	L
Stapler:	Sietam

## Vorteile

- ✓ hohe Tragkraft
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
- ✓ formbeständig bei hoher statischer Belastung
- ✓ sehr beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette, Benzin und die meisten Säuren

Lauffläche: L = Glatt P = Profil

## Anwendungen

- Hubwagen