

Produktdatenblatt

Bandagen VK200/60/150

Zusatzartikel Serie VK - Rad BANDAGEN

ROLLENBAU

-40 °C - +85 °C

++
Leicht lenkend

++
Verschleißarm

++
Stoßfest

++
Bodenschonend

++
Witterungsbeständig



Rad

Laufbelag: VULKOLLAN® 93±3 Shore A zylindrisch mit Stahlband
Lieferbar: • Bandagen ohne Stahlband • konische Reifen • Bandagen aus Polyurethan 95±3 Shore A
Lauffläche L = Glatt P = Profil
Toleranzen innen nach DIN ISO 286
WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE
Stangen und Rohre aus Polyurethan Ø 16mm - Ø125 mm

Bandagen	Rad-Ø A x Breite B mm: 200
Innen-Ø mm:	150
Tragkraft kg:	960
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Lauffläche:	L

Vorteile

- ✓ hohe Tragkraft
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ hohe Kälte- und Wärmebeständigkeit
- ✓ formbeständig bei hoher statischer Belastung
- ✓ sehr beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Fette, Benzin und die meisten Säuren

Lauffläche: L = Glatt P = Profil

Anwendungen

- Hubwagen