

Lenkrolle 69A/50-42/1

Bühnenrollen Serie 69 - Rad BA

 -30 °C - +80 °C


Leicht lenkend


Verschleißarm


Stoßfest


Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Vulkollan® Reifen ballig gegossen

Felge: Vollkern aus Aluminium

Gehäuse



sehr großes Schwenklager, Staubschutzring, starker Zentralbolzen **verschraubt – gesichert**

 ROLLENBAU



Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 50 x 42
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	80
Plattengröße TP mm:	95x70
Lochabstand HS mm:	75x50
Loch-Ø HD mm:	9
Störkreisradius SR mm:	61
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

-  durch ballige Vulkollan® Lauffläche sehr ergonomisch
-  sehr geräuscharmer Lauf
-  sehr geringer Rollwiderstand
-  sehr drehfreudig
-  abrieb- und reißfest
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Bühnenausrüstung
- Dekorationswagen