

# Lenkrolle ED 250 PK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad P

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

+++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

## Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle              | Rad-Ø A x Breite B mm: 250x60       |
| Tragkraft kg:          | 1400                                |
| Tragkraft              | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:          | 305                                 |
| Plattengröße TP mm:    | 200x160                             |
| Lochabstand HS mm:     | 160x120                             |
| Loch-Ø HD mm:          | 15                                  |
| Störkreisradius SR mm: | 212                                 |
| Radlagerung:           | Kugellager                          |

## Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen

