

Bockrolle EDDF 125 EEK

Extra Schwerlastrollen Serie EDD - Rad E

 -30 °C - +80 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

+++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,
sehr starker integrierter Zentralbolzen,
Mutter gesichert, Schmiernippel,
Radachse verschraubt,
Ausführung – lackiert

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40+40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	197
Plattengröße TP mm:	200x160
Lochabstand HS mm:	160x120
Loch-Ø HD mm:	15
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ☒ hoher Fahrkomfort
- ☒ sehr laufruhig
- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ abriebfest
- ☒ korrosionsbeständig
- ☒ spurfrei in grau

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen

 ROLLENBAU

